

BAUGRUBENLEITER



Die Baugrubenleiter mit Korb zur Absturzsicherung ist die optimale Ergänzung für fast alle SBH Verbausysteme und sorgt für den sicheren Auf- und Abstieg in die Baugrube. Es handelt sich um eine einhängbare Steigleiter zum Einstieg in temporäre Gruben.

Da die Gruben unterschiedliche Tiefen aufweisen bzw. sich die Tiefe während des Einsatzes ändern kann, ist die Steigleiter mit einer an sie angehängten Anlegeleiter kombiniert, um die notwendige Flexibilität zu gewährleisten. Die Standardausführung beträgt 4,00 m (inkl. einem Zwischenstück). Möglich ist jedoch auch eine modulare Bauweise, indem zusätzliche Zwischenstücke verwendet werden. Auf diese Weise kann die Länge der zusätzlich benötigten Anlegeleiter möglichst klein gehalten werden, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

- ▶ Empfohlen ab einer Tiefe von 5,00 m bis 10,00 m
- ▶ Standardausführung 4,00 m (inkl. einem Zwischenstück)
- ▶ Max. Länge 10,00 m (inkl. sieben Zwischenstücken)
- ▶ Eigengewicht bei 4,00 m = 220,0 kg
Gewicht Zwischenstück = 39,0 kg

