


BLINDAGE COULISSANT SOLUTIONS SUR MESUREBLINDAGE DE PUITS

- ► En combinant les poteaux d'angle avec les cadres RS, on peut obtenir des puits de différentes dimensions.
- Avec le kit d'adaptateur pour lierne, on peut réaliser des excavations sans étaiement, par exemple pour la pose de longs tuyaux, la construction d'un bâtiment ou l'usage d'une machine de foncage.
- ► En cas de tranchées plus profondes, le poteau de base doit être rallongé avec un poteau rehausse.








PARAMÈTRES TECHNIQUES

PARAMETRES TECHNIQUES		
Désignation	Dimensions	Poids
	[mm]	[kg]
Kit d'adaptateur pour lierne Largeur ~300,00 mm,	550,00 x 520,00 x h	275,0





POTEAU ANGLE 4-FACES

Le potau angle 4-faces est essentiellement utilisé pour les travaux de remplacement de sol. De préférence pour les profondeurs de tranchées jusqu'à 3,80 m.







PARAMÈTRES TECHNIQUES

PANAIVIETNES TECHNIQUE		
Désignation	Longueur poteau	Poids
	[mm]	[kg]
Poteau angle 4-faces	3500,00	780,0
	4000,00	880,0